

**OBJET: Brides à pivots frontaux FPF FastPlate**

Nous avons le plaisir de vous informer qu'à partir de janvier 2024, les nouvelles brides à pivots frontaux FastPlate seront disponibles ; elles sont conçues pour garantir des résultats d'équilibrage professionnels et optimaux.



Les nouvelles brides à pivots frontaux FPF FastPlate sont essentielles pour un montage impeccable de la roue de la voiture sur l'équilibreuse. Elles serrent la roue de manière uniforme, directement dans les trous de fixation de la jante, en répartissant la pression de blocage autour du trou traversant, comme les boulons qui fixent la roue à la voiture.

**Modes d'utilisation****Caractéristiques principales**

- Excellents résultats d'équilibrage !
- Répartition de la charge axiale uniforme, comme les boulons des roues sur la voiture
- Configuration simple et rapide
- Indestructibles et légères (seulement 1,5 kg)
- Blocage et équilibrage en toute sécurité. Elles n'endommagent pas les surfaces des roues en alliage et ne fissurent pas les roues revêtues de plastique
- Têtes des axes interchangeable grâce à un système à raccord rapide qui s'adaptent correctement aux jantes en acier et en alliage
- UNIVERSELLES. Applicables à toute équilibreuse Ø 40 mm

Votre service compétent et rapide inspirera confiance et assurera une plus grande fidélisation du client.

Vue d'ensemble des produits

RÉF.	DESCRIPTION	
8-21100294	<p><b>FPF FASTPLATE 5</b>            Pour jantes à 5 trous            Plage de blocage 95,25 - 180 mm</p>	 <p> <math>\varnothing 28</math>      <math>\varnothing 22,5</math>  <math>\varnothing 22,5</math>      <math>\varnothing 19</math> </p>
8-21100295	<p><b>FPF FASTPLATE 3-4-6-8</b>            Pour jantes à 3-4-6-8 trous            Plage de blocage 95,25 - 180 mm</p>	 <p> <math>\varnothing 28</math>      <math>\varnothing 22,5</math>  <math>\varnothing 22,5</math>      <math>\varnothing 19</math> </p>

RÉF.	DESCRIPTION	
8-21100296	<p><b>FPF FASTPLATE KIT</b>            Pour jantes à 3-4-5-6-8 trous            Plage de blocage 95,25 - 180 mm</p>	 <p> <math>\varnothing 28</math>      <math>\varnothing 22,5</math>  <math>\varnothing 22,5</math>      <math>\varnothing 19</math> </p>
8-21100297	<p><b>FPF-C SLEEVE HANDLE</b>            Manchon de blocage automatique pour            équilibreuses. Il se visse directement            à la FASTPLATE pour travailler plus            confortablement et plus rapidement</p>	