

NEW

07/2021

22/02/2021

ÉQUILIBREUSE



OBJET: TECO 620 - Nouveau modèle d'équilibreuse

Nous avons le plaisir de vous informer que le nouveau modèle d'équilibreuse à banc **TECO 620** pour les roues de voitures, de véhicules de transport léger et de motos est maintenant disponible à la vente.

Compacte et légère. C'est la plus petite de la gamme mais elle possède les programmes les plus avancés disponibles sur les modèles haut de gamme.

POUR LE SERVICE MOBILE OU LES ATELIERS À ESPACE LIMITÉ !

Affichage numérique multifonction

Permet un accès immédiat et intuitif à tous les programmes et fonctions pour l'utilisateur professionnel

Détection dimensions - Auto-Selecting

Acquisition automatique de la distance, du diamètre 28" et de la largeur de roue avec fonction FSP (Fast Selection Program) activant automatiquement les programmes d'équilibrage et ne nécessitant pas de sélections depuis le clavier. Trois systèmes pour le positionnement des contre-poids autocollants : assisté avec clip porte-masse ou manuellement en position 6 heures ou 12 heures.

Frein de stationnement

Facilite les opérations de blocage et de déblocage de la roue et l'application des contre-poids. Le levier, dans les versions motorisées, permet également le fonctionnement du moteur de lancement à 100 trs/min

Groupe de mesure de nouvelle génération

Dérivé de modèles haut de gamme. Efficace et fiable. Équilibre les roues jusqu'à 85 kg



NEW

07/2021

22/02/2021

ÉQUILIBREUSE

3 SOLUTIONS POUR LES ATELIERS:

1. **TECO 620 HAND SPIN**

Version à lancement manuel, détection automatique des dimensions de roue Auto-Selecting. Frein de stationnement de roue à levier.

Codice 0-21606202/16 230V/1ph/50-60Hz

2. **TECO 620 MOTORISÉE SPIN**

Version à lancement motorisé actionné par levier, détection automatique des dimensions de roue Auto-Selecting. Frein de stationnement de roue à levier.

Codice 0-21606200/16 230V/1ph/50-60Hz

Codice 0-21606205/16 115V/1ph/50-60Hz

3. **TECO 620 TILT - HAND SPIN**

Version spéciale pour le service mobile. Permet l'extraction par la porte latérale et facilite le travail à l'extérieur de la camionnette.

Version à lancement motorisé actionné par levier, détection automatique des dimensions de roue Auto-Selecting. Frein de stationnement de roue à levier.

Codice 0-21606201/16 100-230V/1ph/50-60Hz



NEW

07/2021

22/02/2021

ÉQUILIBREUSE

ÉQUIPEMENT STANDARD



Ø 42- 103,5 mm



TECO 620 MOTORISÉE




TECO 620 HAND SPIN

TECO 620 TILT - HAND SPIN



Accessoires conseillés:

	PIED DE STABILISATION Kit pour éviter la fixation au sol	8-21101100/90	-
	KIT 12V Pour la connexion à une source externe 12V	8-21101000	DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS HAND SPIN
	KIT TROLLEY Pour faciliter les déplacements	8-21101200	-

NEW

07/2021

22/02/2021

ÉQUILIBREUSE

TECHNICAL DATA	TECO 620 MOTOR	TECO 620 HAND SPIN TECO 620 TILT-HS
Balancing speed	98 rpm	98 rpm
Maximum calculated imbalance value	999 g	999 g
resolution	1 g	1 g
Average spin time	5 s	5 s
Shaft diameter	40 mm	40 mm
Settable rim with values	1,5" - 20"	1,5 to 20"
Settable wheel diameter values	1" - 35"	1" - 35" 10" - 28"
Max wheel/machine distance	250 mm	250 mm
Maximum wheel diameter (without guard)	1118 mm	1118 mm
Maximum wheel weight	85 kg (*)	85 kg (*)
Supply voltage	115/230v 1ph	230v 1ph 100-230V 1ph
Overall power absorption	100 W	100 W
Machine Weight	67 kg / 63 kg	67 kg / 67 kg
Dimensions	1006x474x947 mm	1006x474x947 mm

(*) Avec pied de stabilisation ou fixation au sol