



CLAMP ON TYRE

Automotive Equipment



Assetto
Ruota

DESIGN INNOVATIVO

per un rapido posizionamento alla ruota

NESSUN CONTATTO
col cerchio



BLOCCAGGIO AFFIDABILE E VELOCE
grazie all'innovativo meccanismo di aggancio



CARATTERISTICHE

Fissaggio alla ruota: nessun contatto col cerchio, per prevenire eventuali danneggiamenti.

Rapida: montaggio e smontaggio veloce, con azionamento a leva e senza ruote dentate.

Autocentrante: il meccanismo di apertura e chiusura sincrono consente al perno centrale di essere sempre in asse col centro della ruota. I rullini integrati alle griffe consentono una migliore scorrevolezza e semplicità di montaggio.

Runout: adatta per procedura di compensazione a spinta per allineatori 3D (*).

Leggera ed ergonomica: il design innovativo e il peso ridotto ne favoriscono la maneggevolezza e l'operatività.

*Consultare il catalogo degli allineatori per verificarne la compatibilità

Asse
Ruota

SPECIFICHE TECNICHE

Compatibilità	Allineatori 3D (*)
Diametro ruota	da 19" a 39"
Diametro cerchio	da 10" a 30"

Protezione del passaruota incluso

Il set di griffe estensibili in dotazione consente di coprire diametri ruota da 19" a 32"

*Consultare il catalogo degli allineatori per verificarne la compatibilità

ACCESSORI A RICHIESTA



TROLLEY MULTIUSO

Trolley multiuso porta staffe e griffe aggiuntive



PORTA GRAFFE

Set porta staffe per fissaggio a parete con supporto per griffe aggiuntive



ESTENSIONI VAN

Set di estensioni per utilizzo con furgoni



ESTENSIONI XL

Set di estensioni XL per diametri ruota da 32" a 39".

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000382_11_2022