



FASTPLATE

Automotive Equipment

 Auswuchtmaschinen



Hochpräzisionsflansche für optimale Radeinspannung



Eine gute Auswuchtung hängt zu 50 % vom Rad-Zentrier- und Spannsystem ab. Warum sollte man Risiken eingehen?





HAUPTMERKMALE

- ✓ **Hervorragende** Auswuchtergebnisse!
- ✓ Die **axiale Belastung ist gleichmäßig** verteilt, wie die Bolzen der Räder am Fahrzeug
- ✓ **Einfache und schnelle Konfiguration**
- ✓ **Unverwüstlich** und **leicht (nur 1,5 kg)**
- ✓ **Sicheres Einspannen und Auswuchten.** Sie verursachen keine Beschädigungen der Oberfläche von Leichtmetallrädern oder Risse an Rädern mit Kunststoffverkleidung
- ✓ **Bolzenköpfe, austauschbar** mittels Schnellkupplungssystem mit ordnungsgemäßer Anpassung an Stahl- und Leichtmetallfelgen
- ✓ **UNIVERSELI.** An jeder Teco Auswuchtmaschine anwendbar \varnothing 40 mm.

Ihr kompetenter und schneller Service wird Vertrauen wecken und eine noch engere Kundenbindung gewährleisten.

PRODUKTÜBERSICHT

	<p>8-21100294 PFF FASTPLATE 5</p> <p>für 5-Loch-Felgen Spannbereich 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19		<p>8-21100295 PFF FASTPLATE 3-4-6-8</p> <p>für Felgen mit 3-4-6-8 Löchern Spannbereich 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		
	<p>8-21100296 PFF FASTPLATE KIT</p> <p>für Felgen mit 3-4-5-6-8 Löchern Spannbereich 95,25 - 180 mm</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td>Ø 28</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 22,5</td></tr> <tr><td></td><td>Ø 19</td></tr> </tbody> </table>		Ø 28		Ø 22,5		Ø 22,5		Ø 19		<p>8-21100297 PFF-C SLEEVE HANDLE</p> <p>Muffe für Auswuchtmaschinen mit automatischer Einspannung. Wird direkt an FASTPLATE angeschraubt, um bequemer und schneller zu arbeiten.</p>								
	Ø 28																		
	Ø 22,5																		
	Ø 22,5																		
	Ø 19																		

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPTC000471_10_2023