



FASTPLATE

Automotive Equipment

 Equilibratrici



Flange ad alta precisione per il bloccaggio ottimale delle ruote



Il 50% di una buona equilibratura dipende dal sistema di centraggio e bloccaggio delle ruote. Perché correre rischi?



FASTPLATE

Automotive Equipment



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ Risultati di equilibratura **eccellenti!**
- ✓ Distribuzione del **carico assiale uniforme**, come i bulloni delle ruote sul veicolo
- ✓ **Configurazione semplice e veloce**
- ✓ **Indistruttibili e leggere (solo 1,5kg)**
- ✓ **Bloccaggio ed equilibratura in sicurezza.** Non causano danni alle superfici delle ruote in lega o crepe alle ruote con rivestimento in plastica
- ✓ **Teste dei perni intercambiabili** mediante un sistema a innesto rapido che si adattano correttamente ai cerchi in acciaio e lega
- ✓ **UNIVERSALI.** Applicabili a qualsiasi equilibratrice Teco Ø 40 mm.

Il vostro servizio competente e veloce ispirerà fiducia, garantendo una maggiore fidelizzazione del cliente.

PANORAMICA DEI PRODOTTI




8-21100294 FPF FASTPLATE 5

per cerchi a 5 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100295 FPF FASTPLATE 3-4-6-8

per cerchi a 3-4-6-8 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100296 FPF FASTPLATE KIT

per cerchi a 3-4-5-6-8 fori.
Range bloccaggio
95,25 - 180 mm



8-21100297 FPF-C SLEEVE HANDLE

Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvisa direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPTC000468_10_2023



NEXION SPA - ITALY -
www.tecoautomotive.com - teco@teco.it

