

# Teco MWE 200

## ATTREZZATURA MILITARE

Progettata per la manutenzione degli pneumatici per veicoli militari e da difesa con sistema antiforatura RFT Hutchinson. Questa attrezzatura è solida, robusta e pensata per garantire massima efficienza operativa. Gestisce in modo pratico e sicuro tutte le fasi di lavoro sugli pneumatici a carcassa rinforzata con inserto **Toroidale**.

**CERCHIO  
IN ACCIAIO  
COMPOSTO  
DA 3 O 5 PEZZI  
SCOMPONIBILI**

**kg  
500**



**PNEUMATICO  
A CARCASSA  
RINFORZATA  
E SISTEMA DI  
ANTIFORATURA  
RFT CON TOROIDE  
INTERNO  
BEAD-LOCK**

## POTENZA. PRECISIONE. SICUREZZA TOTALE.

Grazie alla centrale idraulica mobile e indipendente, l'attrezzatura assicura una forza di spinta di 45.000 N per l'estrazione e il reinserimento del **toroide** bead lock. Un sistema completo, con accessori dedicati e valvole ad azionamento proporzionale, che semplifica il lavoro e protegge l'operatore.

## DATI TECNICI

DIAMETRO MASSIMO RUOTA	1600 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	650 mm
TIPOLOGIA PNEUMATICI PIÙ FREQUENTI (SOLO A TITOLO DI ESEMPIO)	12.00R20 14.00R20 16.00R20 325/85R16 335/80R20 365/80R20 395/85R20
PESO MASSIMO RUOTA	500 kg
CAPACITÀ DI BLOCCAGGIO	14"-26"
RUN FLAT SYSTEM TYPE	HUTCHINSON VFI
DIMENSIONI INGOMBRO	3000X1300X1050
ALIMENTAZIONE	400/3/50-60 230/3/50-60
AZIONAMENTI	IDRAULICI - MANUALI
PESO	500 kg

## DIMENSIONI

